

Schwarzfeller Draht + Zaun GmbH

Der geschlossene Bauzaun besteht aus Nut- und Federbrettern, kesseldruck-impregniert. Durch die einseitige Montage entstehen keine überstehenden Teile zur Straßenseite hin.

Maße:
Höhe x Breite: 2000 x 2500 mm
Tiefe: 750 mm
Materialstärke: 20mm
Riegelstärke 30mm
Anzahl Riegel 3



Die Montage

Die Bretter werden jeweils in die dafür vorgesehenen Ständer gehängt. Die Ständer werden mit genügend Betonfüßen beschwert, damit eine ausreichende Standsicherheit gewährleistet ist.

Durch dieses Montagesystem wird der Untergrund nicht beschädigt. Dies ist ein großer Vorteil dieses Zaunes

Die Ständer passen sich nahezu an jedes Gelände an, ob Straßenbelag, Pflaster, Wiese oder Schotter, überall ist unser geschlossener Bauzaun problemlos einsetzbar.

In besonders windgefährdeten Gebieten, kann der Bauzaun noch zusätzlich mit Streben versehen werden um einen zusätzlichen Schutz zu bieten.



Auch Toranlagen und Türen sind bei dem geschlossenen Bauzaun kein Problem.

Hans-Böckler-Str. 44 40764 Langenfeld
Niederlassungen in: Bremen, Dresden, Frankfurt, Leipzig

Tel 02173 890420 Fax 02173 890425
<http://www.schwarzfeller.de> e-mail: info@schwarzfeller.de