

Tunnelsystem Montagebedingungen

Bitte stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen bauseits erfüllt sind, wenn unsere Monteure kommen um den Fußgänger-Schutzgang zu montieren:

- Die Trasse des Tunnels muss befahrbar sein um den Tunnel zu montieren. Im optimalen Fall sollte der LKW neben dem Schutzgang entlang fahren können (ggf müsste von Ihnen eine Fahrbahn gesperrt werden). Während der kompletten Montage muss eine Parkmöglichkeit für unseren LKW geschaffen werden.
- Bitte geben Sie unseren Disponenten Bescheid, wieviele Ecken sich im Tunnel befinden, damit das Material mitgenommen werden kann.
- Der Untergrund muss bauseits eben hergerichtet werden, damit der Tunnel auch Standsicher stehen kann. Sollte er beispielsweise halb auf dem Bürgersteig und halb auf der Straße stehen, muss vorher eine Unterkonstruktion bauseits hergerichtet werden, um den Höhenausgleich zu erreichen.
- Sollte der Schutzgang im Gefälle montiert werden, ist ein Ortsbesicht erforderlich um zu prüfen, ob eine Montage mit unserem System möglich ist.
- Es sollte bei unserem Arbeitsbeginn sichergestellt sein, wo die Tunneltrasse verlaufen soll. Ein späteres Umsetzen ist sehr aufwendig und teuer.
- Sollten sich Lichtmaste, Schaltschränke o.ä. in der Schutzgangtrasse befinden, muss im Vorfeld besprochen werden, wie die Situation gelöst wird. Bitte beachten Sie, dass ein Lichtmast, der sich innerhalb des Tunnels befindet, ein Unfallrisiko darstellt

Sollten einer oder mehrere Punkte für Ihr Bauvorhaben nicht zutreffen, bitten wir Sie uns das mitzuteilen. Wir werden zusammen mit Ihnen sicherlich eine Lösung finden.

Wir beraten Sie gerne.